

Informazioni sul prodotto



9682TOP200P63

EAN 4031582316063

Ruota girevole con freno a doppia azione, anteriore, Supporto e piastra in acciaio elettrosaldato, zincato lucido, passivato blu, girevole con doppio giro sfere protetto e rinforzato, perno centrale filettato con dado di serraggio assicurato, ingrassatore, asse ruota con vite e dado. Centro della ruota in poliammide, pesante, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione, attacco a piastra



Informazioni Tecniche

| | |
|--------------------------|----------------|
| Diametro ruota | 200 mm |
| Larghezza della ruota | 50 mm |
| Dimensione della piastra | 135 x 110 mm |
| Interasse fori piastra | 105 x 80/75 mm |
| Diametro fori piastra | 11 mm |
| Disassamento | 59 mm |
| Ingombro piroettamento | 360 mm |
| Altezza utile | 245 mm |
| Temperatura | - 40 / + 80 °C |
| Norma | EN 12533 |
| Peso | 5.038 kg |
| Portata | 1000 kg |
| Portata statica | 2000 kg |
| Durezza della fascia | D 75 Shore |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| Resistenza al rotolamento | + | + | + | + | + |
| Silenziosità | + | + | + | + | + |
| Abrasione | + | + | + | + | + |
| Protezione dalla corrosione | + | + | + | + | + |

Informazioni sul prodotto



9682TOP200P63

EAN 4031582316063

