



840 - 15070kg

Anelli ruote, ruote a flangia

Portata collaudata in conformità alle norme EN12532 (4km/h) e EN12533 (6 km/h)

SVP, 68 Shore A	Descrizione					Portata [kg]			Numero d'ordine	Codice EAN
						4	6			
		Diametro ruota [mm]		Larghezza della ruota [mm]		Foro asse Ø [mm]		Lunghezza del mozzo [mm]		
	Centro della ruota: lamiera di acciaio, saldata, fascia: gomma piena, calettata, cuscinetti a sfera di precisione, resistente a temperature da -20 a +85 °C. Altre misure su richiesta.	200	100	35	110	840	700		SVP200x100-Ø35	4031582322316
		200	150	35	160	1200	1000		SVP200x150-Ø35	4031582322323
		250	120	35	130	1260	1050		SVP250x120-Ø35	4031582322330
		250	160	50	170	1630	1360		SVP250x160-Ø50	4031582322347
		300	150	45	160	1800	1500		SVP300x150-Ø45	4031582322354
		300	170	50	180	1920	1600		SVP300x170-Ø50	4031582322361
		360	170	50	180	2640	2200		SVP360x170-Ø50	4031582322378
		400	130	50	140	2160	1800		SVP400x130-Ø50	4031582322385
		405	260	55	270	3600	3000		SVP405x260-Ø55	4031582322408
		500	170	55	180	3120	2600		SVP500x170-Ø55	4031582322415
		520	200	60	210	3060	2550		SVP520x200-Ø60	4031582322422
		550	160	50	170	3060	2550		SVP550x160-Ø50	4031582322439
		550	320	80	320	5400	4500		SVP550x320-Ø80	4031582322446
		620	200	60	210	4540	3785		SVP620x200-Ø60	4031582322453
		620	400	80	410	9085	7570		SVP620x400-Ø80	4031582322460
		645	500	80	510	9395	7830		SVP645x500-Ø80	4031582322477
		920	500	140	454	15070	12560		SVP920x500-Ø140	4031582340112