



100 - 210kg

Ruote di guida

Portata su superficie liscia a 0,6 m/h.

ETP, 92 Shore A	Descrizione	Diametro ruota [mm]	Larghezza della ruota [mm]	Foro asse Ø [mm]	Lunghezza del mozzo [mm]	Portata [kg]	Disponibile a stock	Numero d'ordine	Codice EAN
	Centro della ruota: acciaio, fascia: poliuretano colato, cuscinetti a sfera di precisione, resistente a temperature da - 40 a + 60 °C	60	20	20	12	100		ETP060x20-Ø20 HL12	4031582318463
		60	25	20	12	140		ETP060x25-Ø20 HL12	4031582318470
		70	20	20	12	120		ETP070x20-Ø20 HL12	4031582331233
		80	20	20	14	140		ETP080x20-Ø20 HL14	4031582318524
		80	20	25	12	140		ETP080x20-Ø25 HL12	4031582365382
		80	25	20	14	160		ETP080x25-Ø20 HL14	4031582318531
		80	25	25	12	160		ETP080x25-Ø25 HL12	4031582369427
		100	20	20	14	180		ETP100x20-Ø20 HL14	4031582318845
		100	25	20	14	210		ETP100x25-Ø20 HL14	4031582318852
		100	25	25	12	210		ETP100x25-Ø25 HL12	4031582331288



Altre misure su richiesta.